

KARTA TECHNICZNA

ważność od 1. 9. 2010

rewizja 1. 1. 2012

NAZWA PRODUKTU:	WINNER 45/190
UŻYCIE:	PIŁKA NOŻNA
SKŁAD MATERIAŁOWY:	WŁÓKNO: PE taśma monofilowa (soczewka)
	OSNOWA: 100% PP
	WZMOCNIENIE OSNOWY: SBR LATEX
ROZSTAW IGIEŁ:	5/8"
KOLOR:	zielony bikolor

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	PARAMETRY TECHNICZNE
Dtex	[dtex]	12.000/8
Szerokość włókna	[mm]	1
Grubość włókna	[μ m]	275
Waga włókna	[g/m ²]	1.401
Ilość ściegów na 10 cm	[-/10 cm]	19
Ilość pęczków/m ²	[-/m ²]	11.969
Ilość włókien/m ²	[-/m ²]	191.504
Wysokość włókna	[mm]	45
Waga osnowy	[g/m ²]	254
Waga latexu	[g/m ²]	950
Waga całkowita	[g/m ²]	2.605
Wskaźnik zamocowania włókna	[N]	> 30
UV wytrzymałość	[h]	3.000
Wytrzymałość do światła - skala szara	Stopień	≥ 4
Szerokość standartowa rolki	[m]	4,03

UWAGI:

Poszczególne wartości odzwierciedlają średnie wartości pomiarów.

Zalecany wysyp według DIN V 18035-7:

- w zależności od rodzaju shock padu

piasek krzemowy 0,6 - 1,2 mm → 17 - 18 kg/m²

granulat 0,5 - 2,0 mm → 5 - 7 kg/m²

Szczegóły oraz certyfikaty do dyspozycji u przedstawicieli JUTAgrass.

W odniesieniu do dyrektywy EU 76/769 produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych zdrowiu.



Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575